



Filtri  
**PROFESSIONALI**

FILTRI  
PROFESSIONALI

# CONTENITORI FX-AF e XX

## CON CORPO METALLICO E CLAMP DI CHIUSURA

I contenitori FX-AF con testata in ottone e bicchiere in acciaio inox AISI 304 sono più performanti dei convenzionali filtri in materiale plastico, specialmente in presenza di colpi d'ariete e sbalzi di pressione, perché progettati per la filtrazione con alte pressioni e temperature di esercizio.

I contenitori sono adatti a cartucce BX ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per gli attacchi IN/OUT da 3/4", 1" e cartucce CX ad innesto rapido con doppio o-ring diametro 57 mm per gli attacchi IN/OUT da 1" 1/2, 2".

I contenitori XX con testata in acciaio inox AISI 316 e bicchiere in acciaio inox AISI 316L sono utilizzati per applicazioni dove siano richieste affidabilità ed elevate prestazioni, per la filtrazione con alte pressioni e temperature di esercizio e sono adatti ad impianti dell'industria alimentare e farmaceutica.

I modelli sono presenti nelle versioni:

- **FX-AF** contenitori per cartucce di tipo BX e CX, altezza: 10" e 20".

Attacchi IN/OUT da 3/4", 1", 1"1/2 e 2", con filettatura tipo BSP.

- **XX** contenitori per cartucce di tipo BX e CX, altezza: 10".

Attacchi IN/OUT da 3/4", 1", 1"1/2 e 2", con filettatura tipo BSP.

I contenitori XX sono inoltre idonei all'alloggiamento di cartucce tipo SX (versioni 3/4" e 1") e CX SPECIALE (versione 1"1/2).

Tutti i contenitori FX-AF sono disponibili nella versione con 2 manometri (modelli M).

Sono realizzati con i migliori materiali con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Accessori disponibili su richiesta: supporti murali.

Per le serie FX-AF e XX è disponibile la gamma completa di cartucce serie BX e CX.



**BX** cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta.

**CX** cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm per una perfetta tenuta, progettate per il trattamento di alte portate.



**SX** cartucce con tenuta a schiacciamento.

**CX SPECIALE** cartucce con attacco superiore ad innesto rapido con doppio o-ring 57 mm e tenuta inferiore a schiacciamento.

### CERTIFICAZIONI



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrizia (Russia) e WaterMark (Australia).

### LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile




# FX-AF con testata in ottone e bicchiere in acciaio inox

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 16 bar (232 psi)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 80°C (176°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici idonei per acqua potabile.  
 Testata: ottone CB 753 S.  
 Bicchiere: acciaio inox AISI 304.  
 Morsetto clamp: acciaio inox AISI 304.  
 O-ring: EPDM.



## FX-AF contenitori con testata in ottone e bicchiere in acciaio inox

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
FX-AF 310 B BX	10"	3/4"	370	130	105
FX-AF 310 C BX	10"	1"	370	130	105
FX-AF 310 E CX	10"	1"1/2	375	130	105
FX-AF 310 F CX	10"	2"	385	130	105
FX-AF 320 B BX	20"	3/4"	630	130	105
FX-AF 320 C BX	20"	1"	630	130	105
FX-AF 320 E CX	20"	1"1/2	635	130	105
FX-AF 320 F CX	20"	2"	645	130	105

# XX con testata e bicchiere in acciaio inox

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 25 bar (363 psi)  
 (modelli XX 310 B SX e XX 310 C SX)  
 Pressione massima di esercizio \_\_\_\_\_ 12 bar (174 psi)  
 (modello XX 310 E CX SPECIALE)  
 Massima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 100°C (212°F)  
 Minima temperatura di esercizio \_\_\_\_\_ 4°C (39,2°F)

## SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici idonei per acqua potabile.  
 Testata: acciaio inox AISI 316.  
 Bicchiere: acciaio inox AISI 316L.  
 O-ring: EPDM.  
 Morsetto clamp: acciaio inox AISI 316L.

## XX contenitori con testata e bicchiere in acciaio inox

### CONTENITORI CON FILETTATURE IN ACCIAIO TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
XX 310 B SX	10"	3/4"	330	130	105
XX 310 C SX	10"	1"	330	130	105
XX 310 E CX SPECIALE*	10"	1"1/2	377	130	105

(\*) Idoneo all'alloggiamento di cartucce speciali con attacco superiore ad innesto rapido CX (con doppio o-ring 57 mm) e tenuta inferiore a schiacciamento SX.

### \*CARTUCCE APPLICABILI PER IL CONTENITORE XX 310 E CX-S



**RA 10 A CX-S 70 mcr**  
 - cartuccia in acciaio inox AISI 316  
 filtrazione 70 micron (gradi di filtrazione maggiori disponibili su richiesta per quantità minime).



**SA 10 A CX-S 50 mcr**  
 - cartuccia in acciaio inox AISI 316  
 filtrazione 50 micron (gradi di filtrazione maggiori disponibili su richiesta per quantità minime).

## ACCESSORI



supporto murale -K DP-  
per FX-AF



viti per  
supporti murali



nippli in ottone  
3/4" e 1" con o-ring